

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote	creditNote		Gutschrift
creditNote +referenceNumber	referenceNumber	1..1	Rechnungs-Referenz (Rechnungsnummer)  Muss für einen Rechnungssteller ab Fälligkeitsdatum gerechnet 90 Tage eindeutig sein. Danach dürfen alte Rechnungsnummern wiederverwendet werden. Diesbezüglich sind folgende Regeln relevant:  1. Liegt bei der Einlieferung ein Fälligkeitsdatum in der Zukunft vor, wird das Fälligkeitsdatum als Rechnungs-Referenz-Prüfdatum abgelegt. 2. Liegt bei der Einlieferung das Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit, wird das aktuelle Einlieferdatum als Rechnungs-Referenz-Prüfdatum abgelegt. 3. Bei einer künftigen Einlieferung gilt die Rechnungs-Referenz als gültig wenn: a. Für den gleichen Rechnungssteller keine gleiche Rechnungs-Referenz im System gefunden wird. b. Für den gleichen Rechnungssteller eine Rechnungs-Referenz im System gefunden wird, das Rechnungs-Referenz-Prüfdatum aber mehr als 90 Tage zum Einlieferdatum in der Vergangenheit liegt.
creditNote +businessCaseDate	businessCaseDate	1..1	Geschäftsfalldatum.  Darf zum Einlieferzeitpunkt nicht mehr als 90 Tage in der Vergangenheit liegen. Darf zum Einlieferzeitpunkt nicht in der Zukunft liegen.
creditNote +totalAmount	totalAmount	1..1	Enthält den Totalbetrag (Betrag + Währungscode) des Geschäftsfalls, welcher dem Rechnungsempfänger präsentiert wird.
creditNote +totalAmount ++value	value	0..1	Betrag (max. 99'999'999.99)  Betrag muss vorhanden und $\geq 0$ sein.
creditNote +totalAmount ++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
creditNote +referencedBill	referencedBill	0..1	Referenz auf einen anderen Geschäftsfall desselben Rechnungsstellers (z.B. bei einer Mahnung auf die eingemahnte Rechnung, oder bei einer Rechnung auf die überrollte Rechnung).  Bei Mahnungen eine Pflichtangabe, der referenzierte Geschäftsfall muss aber trotzdem nicht zwingend im System vorhanden sein.
creditNote +referencedBill ++referenceNumber	referenceNumber	1..1	Beleg-/Rechnungsnummer des referenzierten Geschäftsfalls. Wird die referenzierte Rechnung gefunden, wird sie durch die vorliegende Gutschrift, Avisierung oder Rechnung ersetzt. Im Falle einer Mahnung wird die referenzierte Rechnung nicht ersetzt, erst bei der Freigabe entscheidet der Rechnungsempfänger, ob Rechnung oder Mahnung bezahlt wird. Wird die referenzierte Rechnung nicht gefunden, entsteht ein neuer Geschäftsfall.
creditNote +billor	billor	1..1	Rechnungssteller
creditNote +billor ++billorId	billorId	1..1	Eindeutige Identifikation des Rechnungsstellers. Die billorId wird vom System vergeben und ist systemweit unique.

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote +biller ++legalName	legalName	1..1	Rechtlicher Name des Rechnungsstellers.  Muss mit dem rechtlichen Namen übereinstimmen, wie er in der Infrastruktur in den Stammdaten des Rechnungsstellers geführt wird, sonst wird der Geschäftsfall abgelehnt.
creditNote +biller ++postalAddress	postalAddress	1..1	Adresse des Rechnungsstellers.
creditNote +biller ++postalAddress +++street	street	0..1	Strassenname
creditNote +biller ++postalAddress +++buildingNumber	buildingNumber	0..1	Gebäudenummer
creditNote +biller ++postalAddress +++city	city	1..1	Ort
creditNote +biller ++postalAddress +++postalCode	postalCode	1..1	Postleitzahl
creditNote +biller ++postalAddress +++countryCode	countryCode	1..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.
creditNote +billRecipient	billRecipient	1..1	Rechnungsempfänger
	xsd:choice	1..1	
creditNote +billRecipient ++emailAddress	emailAddress {Or	1..1	E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers.  Die E-Mail-Adresse ist gültig, wenn sie in den aktuellen Stammdaten der Infrastruktur vorhanden ist und wenn sie, falls sie als veraltet gekennzeichnet ist, ihren Zenit nicht länger als 15 Monate überschritten hat.
creditNote +billRecipient ++enterpriseIdentificationNumber	enterpriseIdentificationNumber	1..1	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) für Firmen als Rechnungsempfänger (im Kontext eBill for Business).  Die UID ist gültig, wenn sie in den aktuellen Stammdaten der Infrastruktur vorhanden ist.
creditNote +billRecipient ++billRecipientId	billRecipientId Or}	1..1	Alternative eindeutige Identifikation des Rechnungsempfängers (auch bekannt als "PID"). Anstelle der Verwendung der billRecipientId wird die Verwendung der E-Mail-Adresse (emailAddress) empfohlen.  Bsp.: 41010581998685440

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote +billRecipient ++name	name	1..1	Vorname und Nachname des Rechnungsempfängers bzw. Firmenname
creditNote +nwplInformation	nwplInformation	0..1	Kann für das Befüllen von weiteren relevanten Informationen seitens NWP verwendet werden (Bsp. Software + Version mit der die Rechnung erstellt wurde).
creditNote +workflow	workflow	0..1	Workflow-Informationen. Hilfsdaten, welche für eine Vorerfassung der Gutschrift in der Buchhaltung verwendet werden können.
creditNote +workflow ++billRecipientAddress	billRecipientAddress	0..1	Adresse des Rechnungsempfängers
	xsd:choice	1..1	
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress	structuredAddress {Or	0..1	Strukturierte Adresse
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress ++++street	street	0..1	Strassenname
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress ++++buildingNumber	buildingNumber	0..1	Gebäudenummer
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress ++++city	city	1..1	Ort
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress ++++postalCode	postalCode	1..1	Postleitzahl
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++structuredAddress ++++countryCode	countryCode	1..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++unstructuredAddress	unstructuredAddress Or}	0..1	Unstrukturierte Adresse
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++unstructuredAddress ++++addressLine1	addressLine1	0..1	Unstrukturierte Adresszeile 1
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++unstructuredAddress ++++addressLine2	addressLine2	0..1	Unstrukturierte Adresszeile 2
creditNote +workflow ++billRecipientAddress +++unstructuredAddress ++++countryCode	countryCode	0..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.
creditNote +workflow ++vatEnterpriseIdentificationNumbers	vatEnterpriseIdentificationNumbers	0..1	MWST-UIDs des Rechnungsstellers.
creditNote +workflow ++vatEnterpriseIdentificationNumbers +++vatEnterpriseIdentificationNumber	vatEnterpriseIdentificationNumber	0..5	MWST-UID des Rechnungsstellers. Darstellung ohne Interpunktion (Beispiel CHE123456789MWST).
creditNote +workflow ++deliveryDateStart	deliveryDateStart	0..1	Startdatum der Leistungserbringung, falls abweichend von deliveryDateEnd
creditNote +workflow ++deliveryDateEnd	deliveryDateEnd	0..1	Lieferdatum oder Enddatum der Leistungserbringung
creditNote +workflow ++netAmount	netAmount	0..1	Rechnungsgesamtbetrag exkl. MWST (Beispiel: CHF 1095.80)
creditNote +workflow ++netAmount +++value	value	0..1	Rechnungsbetrag ohne MWST.
creditNote +workflow ++netAmount +++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote +workflow ++amountPaid	amountPaid	0..1	Summe der durch den Rechnungsempfänger im Voraus bezahlten Beträge (ohne MWST-relevante Vorausrechnung). Der noch zu bezahlende Rechnungsgesamtbetrag entspricht dem Element "totalAmount".
creditNote +workflow ++amountPaid +++value	value	0..1	Betrag
creditNote +workflow ++amountPaid +++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
creditNote +workflow ++vatRates	vatRates	0..1	Gruppierung von Mehrwertsteuersätzen
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate	vatRate	1..unbounded	MWST-Informationen pro MWST-Satz
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++percentage	percentage	0..1	MWST-Satz in Prozent (Beispiel: 8%)
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount	taxBaseAmount	0..1	Steuerbasisbetrag (Beispiel: CHF 1095.80)
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount +++++value	value	0..1	Betrag
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount +++++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount	taxAmount	0..1	Geschuldeter Steuerbetrag (Beispiel: CHF 87.66)
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount +++++value	value	0..1	Betrag
creditNote +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount +++++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
creditNote +workflow ++caseReferenceForBillRecipient	caseReferenceForBillRecipient	0..1	Zuordnungsreferenz. Dient dem Rechnungsempfänger zur Zuordnung des Geschäftsfalls in seiner Buchhaltung.