

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice	advice		Avisierung
advice +referenceNumber	referenceNumber	1..1	Rechnungs-Referenz (Rechnungsnummer) Muss für einen Rechnungssteller eindeutig sein.
advice +businessCaseDate	businessCaseDate	1..1	Geschäftsfalldatum. Darf zum Einlieferzeitpunkt nicht mehr als 90 Tage in der Vergangenheit liegen. Darf zum Einlieferzeitpunkt nicht in der Zukunft liegen.
advice +totalAmount	totalAmount	1..1	Enthält den Totalbetrag (Betrag + Währungscode) des Geschäftsfalls, welcher dem Rechnungsempfänger präsentiert wird.
advice +totalAmount ++value	value	0..1	Betrag (min. -99'999'999.99, max. 99'999'999.99) Betrag muss vorhanden sein.
advice +totalAmount ++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
advice +referencedBill	referencedBill	0..1	Referenz auf einen anderen Geschäftsfall desselben Rechnungsstellers (z.B. bei einer Mahnung auf die eingemahnte Rechnung, oder bei einer Rechnung auf die überrollte Rechnung). Bei Mahnungen eine Pflichtangabe, der referenzierte Geschäftsfall muss aber trotzdem nicht zwingend im System vorhanden sein.
advice +referencedBill ++referenceNumber	referenceNumber	1..1	Beleg-/Rechnungsnummer des referenzierten Geschäftsfalls. Wird die referenzierte Rechnung gefunden, wird sie durch die vorliegende Gutschrift, Avisierung oder Rechnung ersetzt. Im Falle einer Mahnung wird die referenzierte Rechnung nicht ersetzt, erst bei der Freigabe entscheidet der Rechnungsempfänger, ob Rechnung oder Mahnung bezahlt wird. Wird die referenzierte Rechnung nicht gefunden, entsteht ein neuer Geschäftsfall.
advice +biller	biller	1..1	Rechnungssteller
advice +biller ++billerId	billerId	1..1	Eindeutige Identifikation des Rechnungsstellers. Die billerId wird vom System vergeben und ist systemweit unique.
advice +biller ++legalName	legalName	1..1	Rechtlicher Name des Rechnungsstellers. Muss mit dem rechtlichen Namen übereinstimmen, wie er in der Infrastruktur in den Stammdaten des Rechnungsstellers geführt wird, sonst wird der Geschäftsfall abgelehnt.
advice +biller ++postalAddress	postalAddress	1..1	Adresse des Rechnungsstellers.
advice +biller ++postalAddress +++street	street	0..1	Strassenname

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice +biller ++postalAddress +++buildingNumber	buildingNumber	0..1	Gebäudenummer
advice +biller ++postalAddress +++city	city	1..1	Ort
advice +biller ++postalAddress +++postalCode	postalCode	1..1	Postleitzahl
advice +biller ++postalAddress +++countryCode	countryCode	1..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.
advice +billRecipient	billRecipient	1..1	Rechnungsempfänger
	xsd:choice	1..1	
advice +billRecipient ++emailAddress	emailAddress {Or	1..1	E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers. Die E-Mail-Adresse ist gültig, wenn sie in den aktuellen Stammdaten der Infrastruktur vorhanden ist und wenn sie, falls sie als veraltet gekennzeichnet ist, ihren Zenit nicht länger als 15 Monate überschritten hat.
advice +billRecipient ++enterpriseIdentificationNumber	enterpriseIdentificationNumber	1..1	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) für Firmen als Rechnungsempfänger (im Kontext eBill for Business). Die UID ist gültig, wenn sie in den aktuellen Stammdaten der Infrastruktur vorhanden ist.
advice +billRecipient ++billRecipientId	billRecipientId Or}	1..1	Alternative eindeutige Identifikation des Rechnungsempfängers (auch bekannt als "PID"). Anstelle der Verwendung der billRecipientId wird die Verwendung der E-Mail-Adresse (emailAddress) empfohlen. Bsp.: 41010581998685440
advice +billRecipient ++name	name	1..1	Vorname und Nachname des Rechnungsempfängers bzw. Firmenname
advice +billRecipient ++address	address	0..1	Adresse des Rechnungsempfängers
	xsd:choice	1..1	

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress	structuredAddress {Or	0..1	Strukturierte Adresse
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress ++++street	street	0..1	Strassenname
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress ++++buildingNumber	buildingNumber	0..1	Gebäudenummer
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress ++++city	city	1..1	Ort
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress ++++postalCode	postalCode	1..1	Postleitzahl
advice +billRecipient ++address +++structuredAddress ++++countryCode	countryCode	1..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.
advice +billRecipient ++address +++unstructuredAddress	unstructuredAddress Or}	0..1	Unstrukturierte Adresse
advice +billRecipient ++address +++unstructuredAddress ++++addressLine1	addressLine1	0..1	Unstrukturierte Adresszeile 1
advice +billRecipient ++address +++unstructuredAddress ++++addressLine2	addressLine2	0..1	Unstrukturierte Adresszeile 2

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice +billRecipient ++address +++unstructuredAddress ++++countryCode	countryCode	0..1	Land; Zweistelliger ISO-Ländercode gemäss ISO 3166-1.
advice +nwplInformation	nwplInformation	0..1	Kann für das Befüllen von weiteren relevanten Informationen seitens NWP verwendet werden (Bsp. Software + Version mit der die Rechnung erstellt wurde).
advice +workflow	workflow	0..1	Workflow-Informationen. Hilfsdaten, welche für eine Vorerfassung der Avisierung in der Buchhaltung verwendet werden können.
advice +workflow ++vatEnterpriseldentificationNumbers	vatEnterpriseldentificationNumbers	0..1	MWST-UIDs des Rechnungsstellers.
advice +workflow ++vatEnterpriseldentificationNumbers +++vatEnterpriseldentificationNumber	vatEnterpriseldentificationNumber	0..5	MWST-UID des Rechnungsstellers. Darstellung ohne Interpunktion (Beispiel CHE123456789MWST).
advice +workflow ++deliveryDateStart	deliveryDateStart	0..1	Startdatum der Leistungserbringung, falls abweichend von deliveryDateEnd
advice +workflow ++deliveryDateEnd	deliveryDateEnd	0..1	Lieferdatum oder Enddatum der Leistungserbringung
advice +workflow ++netAmount	netAmount	0..1	Rechnungsgesamtbetrag exkl. MWST (Beispiel: CHF 1095.80)
advice +workflow ++netAmount +++value	value	0..1	Rechnungsbetrag ohne MWST.
advice +workflow ++netAmount +++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
advice +workflow ++amountPaid	amountPaid	0..1	Summe der durch den Rechnungsempfänger im Voraus bezahlten Beträge (ohne MWST-relevante Vorausrechnung). Der noch zu bezahlende Rechnungsgesamtbetrag entspricht dem Element "totalAmount".
advice +workflow ++amountPaid +++value	value	0..1	Betrag

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice +workflow ++amountPaid +++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
advice +workflow ++vatRates	vatRates	0..1	Gruppierung von Mehrwertsteuersätzen
advice +workflow ++vatRates +++vatRate	vatRate	1..unbounded	MWST-Informationen pro MWST-Satz
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++percentage	percentage	0..1	MWST-Satz in Prozent (Beispiel: 8%)
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount	taxBaseAmount	0..1	Steuerbasisbetrag (Beispiel: CHF 1095.80)
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount ++++value	value	0..1	Betrag
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxBaseAmount ++++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount	taxAmount	0..1	Geschuldeter Steuerbetrag (Beispiel: CHF 87.66)
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount ++++value	value	0..1	Betrag

eBill-SIX XML Standard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Definition
advice +workflow ++vatRates +++vatRate ++++taxAmount +++++currencyCode	currencyCode	1..1	Währungscode des Betrages gem. ISO 4217
advice +workflow ++caseReferenceForBillRecipient	caseReferenceForBillRecipient	0..1	Zuordnungsreferenz. Dient dem Rechnungsempfänger zur Zuordnung des Geschäftsfalls in seiner Buchhaltung.